

MANUAL CENTRAL DE COMANDO - LED RGB

- A Central de Comando GLOBALTECH é bivolt (110V-220V AC automático);
- Não é necessário uso de transformador;
- A saída para os refletores é de 12VDC com 4 fios para RGB;
- Utilizar cabo PP 4 x 0,5mm² para ligação dos refletores de led;
- Aconselhamos a utilização de um disjuntor ou interruptor bipolar na instalação;
- Utilizar um protetor de rede elétrica, evitando assim que descargas elétricas possam danificar a Central de Comando;
- Instalar a Central de Comando em local coberto, seco e protegido;
- Isolar adequadamente a emenda para evitar risco de choque elétrico;
- Controle Remoto Touch não é à prova d'água. Mantenha-o abrigado de umidade;
- As pilhas do Controle Remoto devem ser trocadas periodicamente;
- Não romper o lacre da Central de Comando (perda da garantia);
- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.



Em caso de dúvidas ou problemas na instalação, entre em contato conosco:
contato@globaltechbrasil.com
(11) 96378-8602 - WhatsApp

CONTROLE TOUCH PARA LED RGB

- ALCANCE: 20 METROS EM ÁREA LIVRE (APROXIMADO);
- EFEITOS: 13 TIPOS E CONTROLE DE INTENSIDADE;
- CORES: 640.000 COMBINAÇÕES DE CORES;

SEQUÊNCIA DAS FUNÇÕES:



1. COR VERMELHO ESTÁTICO
2. COR VERDE ESTÁTICO
3. COR AZUL ESTÁTICO
4. COR AMARELO ESTÁTICO
5. COR ROXO ESTÁTICO
6. COR CIANO ESTÁTICO
7. COR BRANCO ESTÁTICO
8. PULANDO ENTRE 3 CORES
9. PULANDO ENTRE 7 CORES
10. TROCA GRADUAL ENTRE 3 CORES
11. TROCA GRADUAL ENTRE 7 CORES
12. PISCANDO ENTRE 3 CORES
13. PISCANDO ENTRE 7 CORES